



# Protección Respiratoria

- Ficha Técnica -



**FFP2 NR**  
**Plegable con válvula**  
**Gris**  
Página 1 de 2



**CE 2834**



Lea las  
Instrucciones



Humedad relativa máxima de las  
condiciones de almacenamiento.



Rango de temperatura en  
condiciones de almacenamiento



MM/AAAA  
Fin de vida útil

## DESCRIPCIÓN TÉCNICA

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Nombre:                   | FFP2 NR Plegable con válvula Gris |
| Referencias:              | F9005VH                           |
| Tipo:                     | Descartable                       |
| Clasificación filtro:     | FFP2 NR                           |
| Eficiencia de filtración: | ≥94% (FFP2 NR)                    |
| Medidas:                  | 150 X 110 X 55 mm (±3.5mm)        |
| Colores:                  | Gris                              |
| Certificaciones:          | CE 2834, EN 149:2001+A1:2009      |
| Unidad de empaque:        | 20 piezas                         |

## DESCRIPCIÓN

Mascarilla de protección respiratoria clase FFP2 NR, con una eficiencia de filtración ≥ 94%, ideal para proteger contra partículas en el aire.  
Cumple con la normativa EN 149:2001+A1:2009.  
Fabricado con múltiples capas de polipropileno y poliéster, incluye un clip nasal y lazos de sujeción para un ajuste cómodo.  
Para entornos de riesgo moderado.

## CARACTERÍSTICAS

- Tipo desechable plano plegado
- Material no tejido
- Color gris carbón
- Clip nasal
- Con Válvula

## MARCADO

|                         |       |                            |
|-------------------------|-------|----------------------------|
| Logo                    | _____ | <b>Semask</b>              |
| Referencia del producto | _____ | <b>F9005VH</b>             |
| Clase                   | _____ | <b>FFP2 NR</b>             |
| Información del NB      | _____ | <b>CE 2834</b>             |
| Norma                   | _____ | <b>EN 149:2001+A1:2009</b> |





# Protección Respiratoria

- Ficha Técnica -



FFP2 NR  
Plegable con válvula  
Gris  
Página 2 de 2

## APLICACIONES

- Agroquímicos
- Alimentos y bebidas
- Construcción
- Limpieza
- Minería
- Industria en general

## CUIDADO TÉCNICO

• No se recomienda su uso en atmósferas con deficiencia de oxígeno, como espacios confinados sin ventilación adecuada. Además, no está diseñada para proteger contra todos los contaminantes presentes en el ambiente, por lo que se debe seleccionar el tipo de filtro adecuado para los riesgos específicos presentes en el lugar de trabajo.

Se debe seguir siempre las instrucciones del fabricante y las regulaciones locales de seguridad y salud ocupacional para garantizar un uso seguro y eficaz del producto.

## MODO DE USO

- **Colocación:** Sostén el respirador en una mano, asegurándote de que el clip nasal esté en la parte superior. Coloca el respirador sobre tu nariz y boca, asegurándote de cubrir completamente ambas áreas.
- **Ajuste de la Banda:** Estira las bandas elásticas y colócalas detrás de la cabeza. Asegurar que no estén torcidas para un mejor ajuste y comodidad.
- **Sellado:** Moldea el clip nasal presionándolo suavemente contra la nariz.
- **Realiza una prueba de ajuste:** inhala profundamente y asegúrate de que no haya fugas de aire en los bordes. Si sientes aire, reajusta el clip nasal y las bandas.
- **Uso Seguro:** Evita tocar la superficie externa del respirador mientras lo usas. Si el respirador se humedece, ensucia o daña, reemplázalo inmediatamente.

## MANTENIMIENTO

El respirador Modelo 9003CV es un dispositivo desechable y no requiere mantenimiento. Este tipo de respirador está diseñado para un solo uso y no debe ser lavado ni reutilizado, ya que perdería su eficacia de filtración y ajuste seguro.

## GARANTÍA

Garantía contra defectos de fábrica. El distribuidor no se hace responsable de lesiones o daños derivados del uso incorrecto del producto. Ante cualquier duda o inconformidad, contacta a tu distribuidor o visita [www.boyuansafety.com](http://www.boyuansafety.com).

## ADVERTENCIAS

Este respirador no provee oxígeno. Debe ser utilizado en áreas con una ventilación adecuada, evitando espacios con insuficiencia de oxígeno y atmósferas explosivas. No debe ser utilizado en entornos donde la concentración de contaminantes represente un peligro inmediato para la vida o la salud.

## PROTECCIÓN Y DESEMPEÑO

|                                 |                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Compatibilidad con otros EPP's: | Compatible con cascos de seguridad, protectores auditivos y lentes. |
| Protección contra agentes:      | Si, Bloqueo del 99.9% de los rayos UV                               |
| Ajuste anatómico:               | Tamaño universal                                                    |
| Válvula de exhalación:          | Si, reducción de calor, menor humedad                               |

## MATERIALES

|                     |                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capa exterior:      | 50 g/m <sup>2</sup> 100% polipropileno hilado                                             |
| Capa de filtración: | 25% g/m <sup>2</sup> x 2 Tejido meltblown 100%FFP2 de alta filtración y baja resistencia. |
| Capa interior:      | 45 g/m <sup>2</sup> 100% poliéster                                                        |
|                     | 30g/m <sup>2</sup> 100% SS PP spunbond                                                    |
| Válvula             | Material PP + silicona                                                                    |
| Clip nasal:         | 90mm x 5mm grosor 06mm envuelto en hierro con PP                                          |
| Lazo para orejas:   | Elástico de 170mm ± 10mm                                                                  |

## EMPAQUE

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Empaque      | Contiene x 20 cajas x 30 piezas |
| Caja interna | 133 * 125 * 285 mm              |
| Caja maestra | 645 * 28 * 585 mm               |
| Peso Neto    | 8 kgs                           |
| Peso Bruto   | 10 kgs                          |

