

MODELO:

Eslinga Dieléctrica reata doble mosquetón pequeño

Ref: **167003**



DESCRIPCIÓN:

La Eslinga reata dieléctrica doble mosquetón pequeño tiene por objetivo restringir o limitar el movimiento del usuario en la eventualidad de una caída libre. Puede usarse en trabajos enfrentados a riesgos eléctricos con una resistencia máxima de 9000V. Es recomendable utilizarla con un sistema de amortiguador de impacto.

RESISTENCIA ELÉCTRICA: Hasta 9000V

ESTÁNDARES Y REGULACIONES:

Fabricada bajo los estándares y certificadas con la norma **ANSI/ASSP Z359.3:2019**



RESPONSABILIDAD:

El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades por daños, heridas o muerte que pueda causarse por el mal uso de este producto.

CARACTERÍSTICAS:

ESLINGA:

Mosquetón:	Acero recubierto en nylon. Dieléctrico Doble seguro resistencia 25kN.
Eslinga:	Reata de 28mm de ancho; 100% poliéster
Costuras:	Reforzadas y computarizadas con mayor precisión en puntadas.
Hilo:	Poliamida.
Largo:	1.80 metros
Resistencia:	5000 Lbs

PRECAUCIONES DE USO:

Los trabajos o actividades que requieren el uso de este producto son por naturaleza peligrosos. Antes de utilizar el producto, el usuario debe:

- Leer y comprender las instrucciones de uso.
- Capacitarse para el uso de este equipo.
- Reconocer el producto y aprender sus prestaciones y sus limitaciones.
- Entender y aceptar los riesgos derivados de la utilización del equipo.
- Respetar y cumplir todas las recomendaciones, advertencias y precauciones. No hacerlo puede ser causa de heridas graves o la muerte.