

MODELO

**Eslinga en Y en reata graduable
3 mosquetones pequeños 1.80m.**

Poliéster

Ref: **167006**



DESCRIPCIÓN

La Eslinga en Y en reata graduable 3 mosquetones pequeños 1.80m. tiene por objetivo restringir o limitar el movimiento del usuario en la eventualidad de una caída libre, es recomendable utilizarla con un sistema disipador de energía o amortiguador de impacto.

ESTÁNDARES Y REGULACIONES

La Eslinga está diseñada bajo los estándares de las normas: ISO/IEC 17067:2013 y certificadas con ANSI Z359.3-2017 ANSI Z359.12 - 2019



CRS22873

COMPOSICIÓN

Poliéster

APLICACIONES

- Detención de caídas
- Restricción de movimiento
- Trabajos en alturas sectores:
 - Minería
 - Industrias
 - Instalaciones
 - Construcción
 - Servicios de Redes
 - Servicios de Pinturas
 - Limpieza de Exteriores
 - Trabajos especializados

CARACTERÍSTICAS

Mosquetones	Doble seguro resistencia 25Kn
Eslingas	Reata de 30 mm de ancho 100% poliéster
Costuras	Reforzadas y computarizadas con mayor precisión en puntadas.
Hilos	Poliéster
Largo	1.80mts
Resistencia	5000 lbs



INFORMACIÓN TÉCNICA



Protección en Alturas

MODELO

Eslinga en Y en reata graduable
3 mosquetones pequeños 1.80m.

Poliéster

Ref: **167006**

PRECAUCIONES DE USO

- Los trabajos o actividades que requieren el uso de este producto son por naturaleza peligrosos. Antes de utilizar el producto, el usuario debe:
- Leer y comprender las instrucciones de uso.
- Capacitarse para el uso de este equipo.
- Reconocer el producto y aprender sus prestaciones y sus limitaciones.
- Entender y aceptar los riesgos derivados de la utilización del equipo.
- Respetar y cumplir todas las recomendaciones, advertencias y precauciones, no hacerlo puede ser causa de heridas graves o la muerte.
- La vida útil de este producto está dada por el uso, el cuidado, el mantenimiento y el almacenamiento adecuado.
- No debe alterar el equipo
- El usuario debe estar capacitado y entrenado para el uso de este equipo, por lo que debe cumplir con los requisitos de entrenamiento exigidos por la Resolución 4272 de 2021 y el Gobierno Nacional de Colombia.

COMPLEMENTOS DEL SISTEMA

- Eslinga de posicionamiento Ref. 167001 y 167184
- Eslinga en Y Ref. 167052 y 167245
- Anclajes Ref. 167009, 167102, 167104 y 167101
- Retráctil Ref. 163070 y 163085
- Línea de vida vertical 11, 13 y 16mm
- Línea de vida horizontal Ref. 167117
- Silla de suspensión Ref. 167355

RESPONSABILIDAD

- El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades por daños, heridas o muerte que pueda causarse por el mal uso de este producto.

