

MODELO

Eslinga en Y en cuerda con amortiguador
3 mosquetones pequeños 1.80m. Poliéster

Ref: **167014**



DESCRIPCIÓN

La eslinga de posicionamiento en cuerda es un elemento hecho en cuerda semi estática de 13 mm, ideal y fundamental para el trabajo en altura en postes, a diferencia de las eslingas en reata, las de eslingas en cuerda se desgastan mucho menos, ya que van rotando al momento de la fricción con el poste. Este dispositivo está compuesto por dos (2) ganchos de doble seguro que evitan una liberación accidental, y cuentan con una apertura de 3/4"(19mm), longitud 1.80 no graduable.

ESTÁNDARES Y REGULACIONES

La Eslinga está diseñada bajo los estándares de la norma:
 ANSI Z359.13 - 2013



COMPOSICIÓN

Poliéster

APLICACIONES

- Detención de caídas
- Restricción de movimiento
- Trabajos en alturas sectores:
- Minería
- Industrias
- Instalaciones
- Construcción
- Servicios de Redes
- Servicios de Pinturas
- Limpieza de Exteriores
- Trabajos especializados

CARACTERÍSTICAS

Mosquetón	Doble seguro resistencia 25Kn.
Eslinga	Cuerda de 13mm de diámetro 100% poliéster
Costuras	Reforzadas y computarizadas con mayor precisión en puntadas
Hilo	Poliamida - Poliéster
Largo	1.80mts
Resistencia	5000 lbs

Eslinga

Amortiguador

Elongación máxima	1.20 mts.
Protector	Cápsula termocontraíble de 2 pulgadas
Resistencia	5000 lbs



INFORMACIÓN TÉCNICA



Protección en Alturas

MODELO

**Eslinga en Y en cuerda con amortiguador
3 mosquetones pequeños 1.80m. Poliéster**

Ref: **167014**

PRECAUCIONES DE USO

- Antes de utilizar el producto, el usuario debe:
- Leer y comprender las instrucciones de uso.
- Capacitarse para el uso de este equipo.
- Reconocer el producto y aprender sus prestaciones y sus limitaciones.
- Entender y aceptar los riesgos derivados de la utilización del equipo.
- Respetar y cumplir todas las recomendaciones, advertencias y precauciones, no hacerlo puede ser causa de heridas graves o la muerte.
- La vida útil de este producto está dada por el uso, el cuidado, el mantenimiento y el almacenamiento adecuado. El tiempo de vida útil inicia al momento en que la eslinga es sometida a su primer uso.
- No debe alterar el equipo
- El usuario debe estar capacitado y entrenado para el uso de este equipo, por lo que debe cumplir con los requisitos de entrenamiento exigidos por la Resolución 4272 de 2021 y el Gobierno Nacional de Colombia
- Se recomienda para alturas superiores a 6m.

COMPLEMENTOS DEL SISTEMA

- Eslinga de posicionamiento Ref. 167001 y 167184
- Eslinga en Y Ref. 167052 y 167245
- Anclajes Ref. 167009, 167102, 167104 y 167101
- Retráctil Ref. 163070 y 163085
- Línea de vida vertical 11, 13 y 16mm
- Línea de vida horizontal Ref. 167117
- Silla de suspensión Ref. 167355

RESPONSABILIDAD

- El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades por daños, heridas o muerte que pueda causarse por el mal uso de este producto.

SOSEGA
Safety Solutions

