

MODELO:

Eslinga en Y dieléctrica amortiguador reata un mosquetón pequeño y dos mosquetones grandes 2 1/4

Ref: **167098**



DESCRIPCIÓN:

Eslinga Dieléctrica en reata en Y con amortiguador, un mosquetón pequeño y dos mosquetones grandes, puede usarse en trabajos enfrentados a riesgos eléctricos con una resistencia máxima de 9000V. Está diseñada para disminuir la fuerza de detención que recibe un trabajador en la eventualidad de una caída libre, mediante el desgarramiento de la cinta interior. Posee una cápsula termo contraíble transparente para una mejor inspección del equipo. Forma parte de un sistema personal de detención de caídas que cumplen y exceden los requerimientos de normas nacionales e internacionales.

RESISTENCIA ELÉCTRICA: Hasta 9000V

ESTÁNDARES Y REGULACIONES:

Fabricada bajo los estándares y certificadas con la norma **ANSI/ASSE Z359.13:2013**



RESPONSABILIDAD:

El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades por daños, heridas o muerte que pueda causarse por el mal uso de este producto.

CARACTERÍSTICAS:

ESLINGA:

Mosquetón:	Acero recubierto en nylon. Dieléctrico Doble seguro resistencia 25kN.
Eslinga:	Reata de 28mm de ancho; 100% poliéster
Costuras:	Reforzadas y computarizadas con mayor precisión en puntadas.
Hilo:	Poliamida.
Largo:	1.80 metros
Resistencia:	5000 Lbs

AMORTIGUADOR:

Reata:	100% Poliéster
Elongación máxima:	1.20 metros
Protector:	Cápsula termosellada
Resistencia:	5000 Libras
Activación:	450 Libras

PRECAUCIONES DE USO:

Los trabajos o actividades que requieren el uso de este producto son por naturaleza peligrosos. Antes de utilizar el producto, el usuario debe:

- Leer y comprender las instrucciones de uso.
- Capacitarse para el uso de este equipo.
- Reconocer el producto y aprender sus prestaciones y sus limitaciones.
- Entender y aceptar los riesgos derivados de la utilización del equipo.
- Respetar y cumplir todas las recomendaciones, advertencias y precauciones. No hacerlo puede ser causa de heridas graves o la muerte.