

MODELO

Arnés en Y cinco Argollas Rescate

Poliéster

Ref: **167317**

DESCRIPCIÓN

Arnés rescate de 5 puntos de anclaje. 1 argolla de sujeción dorsal para detención de caídas. 2 argollas en la cintura para posicionamiento. 1 argolla pectoral para rescate, ascenso. 1 argolla pélvica para ascenso y descenso controlado. Conforme a requerimientos ANSI/ASSE Z359.11-2021. Elaborado en reata poliéster con un alto coeficiente de resistencia a la abrasión. Cuenta con indicador visual. Costuras en poliéster de alta tenacidad en color contrastante para facilitar la inspección del elemento. Argollas en "D" carga mínima de tracción (22,2 Kn) 5000 lb. Capacidad máxima de carga 130-310 lb (59-140 Kg). Cinturón sub pélvico para una mayor comodidad. Proporciona comodidad, seguridad y estabilidad a los usuarios. Diseñado para trabajos en andamios, techos, escaleras, postes, suspensión, limpieza y pintura de fachadas, construcciones.

ESTÁNDARES Y REGULACIONES

El arnés está diseñado bajo los estándares de la norma:
ANSI Z 359.11-2021

CARACTERÍSTICAS

- Reata: 100% Poliéster de alta tenacidad.
- Argollas en Acero forjado 23KN (5000Lbs).
- Hebillas en Acero estampado.
- Hilos computarizados, permiten mayor precisión en puntadas y mayor resistencia al desgarro.
- El tejido trenzado de poliéster pierde resistencia a una temperatura de entre 145°C a 200°C.
- Capacidad: 140 Kg.
- Resistencia 5000 Lbs.

PRECAUCIONES DE USO

- Los trabajos o actividades que requieren el uso de este producto son por naturaleza peligrosos. Antes de utilizar el producto, el usuario debe:
- Leer y comprender las instrucciones de uso.
- Capacitarse para el uso de este equipo.
- Reconocer el producto y aprender sus prestaciones y sus limitaciones.
- Entender y aceptar los riesgos derivados de la utilización del equipo.
- Respetar y cumplir todas las recomendaciones, advertencias y precauciones. No hacerlo puede ser causa de heridas graves o la muerte.

RECOMENDACIONES

- El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades por daños, heridas o muerte que pueda causarse por el mal uso de este producto.