



ESLINGA SENCILLA DIELÉCTRICA 9kV, DE POSICIONAMIENTO/RESTRICCIÓN, EN REATA PLANA POLIÉSTER DE 1".

CAPACIDAD

Un (1) usuario con un peso promedio de 130 lb, hasta 310 lb (59 kg a 140 kg). Includo dotación, equipos de protección personal y herramientas de

USOS

Especial para trabajos eléctricos Max 9kV. Aplica para varios sectores: Eléctrico, Telecomunicaciones, Hidrocarburos, construcción, infraestructura, obras civiles, Mantenimientos, Montajes mecánicos, minería e Industria en general.

DESCRIPCIÓN

Eslinga sencilla Dieléctrica 9kV de posicionamiento y restricción fabricada con reata plana de 1 pulgada en poliéster de alta tenacidad, diseñada específicamente para trabajos eléctricos y certificada bajo la norma ANSI Z359.3. Este dispositivo incluye dos ganchos pequeños dieléctricos con capacidad de 9 kV. Constituye un subsistema personal para restricción y/o posicionamiento, proporcionando funcionalidades como: sistema complementario para arneses, restricción de caídas y trabajos de posicionamiento, con una longitud máxima de 1,8 metros. Las costuras están realizadas con hilo de poliéster de alta tenacidad en diferentes colores, lo que facilita su inspección. Además, los tejidos trenzados son producidos en máquinas automatizadas para garantizar su calidad y durabilidad. Es importante destacar que las eslingas de posicionamiento y restricción NO deben ser utilizadas como dispositivos de detención de caídas. Antes de cada uso, se debe llevar a cabo una inspección minuciosa para verificar la presencia de cortaduras, desgaste, oxidación, daños químicos o signos de excesivo uso. Si se detecta alguna de estas condiciones, la eslinga NO debe ser utilizada y debe ser retirada de servicio de manera inmediata.



Arc Flash



Soldador



Dieléctrico

COMPONENTES

Componentes	Resistencia
Reata en Poliéster	8700 lb
Ganchos Dieléctricos	5000 lb-Resistencia Dieléctrica de 9kV

Nota: Imagen de referencia. Colores y componentes pueden cambiar según disponibilidad, sin previo aviso.

PRUEBAS DE CLASIFICACIÓN

Pruebas	Resultado
Fuerza Estática - Restricción	Cumple
Fuerza Estática - Posicionamiento	Cumple
Resistencia - Abrasión	Cumple
Resistencia Dinámica - Restricción	Cumple
Resistencia Dinámica - Posicionamiento	Cumple

NORMATIVIDAD

- ANSI Z359.3
- ANSI Z359.12

