



ESLINGA SENCILLA DIELÉCTRICA 9KV, DE DETENCIÓN CAÍDA, CON PAQUETE ABSORBEDOR, EN REATA PLANA DE 1".

CAPACIDAD

Un (1) usuario con un peso promedio de 130 lb, hasta 310 lb (59 kg a 140 kg). Incluido dotación, equipos de protección personal y herramientas de



Arc Flash



Soldador



Dieléctrico

USOS

Especial para trabajos eléctricos Max 9kv. Aplica para varios sectores: Eléctrico, Telecomunicaciones, Hidrocarburos, Construcción, Infraestructura, Obras Civiles, Mantenimientos, Montajes Mecánicos, Minería e Industria en general.

COMPONENTES

Componentes	Resistencia
Reata en Poliéster	8700 lb
Ganchos Dieléctricos	5000 lb-Resistencia Dieléctrica de 9kv
Paquete Absorbedor	Fuerza de Tensión de 900 lb

Nota: Imagen de referencia. Colores y componentes pueden cambiar según disponibilidad, sin previo aviso.

DESCRIPCIÓN

Eslinga Sencilla Dieléctrica 9kv con Paquete Absorbedor, fabricada en reata plana de 1 pulgada de poliéster de alta tenacidad, certificada bajo ANSI Z359.13, incluye dos pequeños dieléctricos de hasta 9000 voltios, lo que la convierte en una opción ideal para trabajos en entornos donde exista riesgo eléctrico de hasta 9 kv. Su construcción incluye costuras en hilo de poliéster de diferente color, lo que facilita su inspección visual. Las presillas han sido elaboradas mediante procesos automatizados, garantizando la precisión y calidad en su manufactura. La longitud de la eslinga puede alcanzar hasta un máximo de 1.8 m. La eslinga está equipada con un paquete absorbedor de energía que limita las fuerzas de detención de caída a un promedio de 4 kN (900 lb). Las costuras han sido fabricadas en máquinas automatizadas, asegurando un alto estándar de calidad. Es importante destacar que las eslingas de detención de caídas NO deben utilizarse como eslingas de restricción y/o posicionamiento. Antes de cada uso, se debe realizar una inspección minuciosa para detectar posibles cortaduras, desgaste, oxidación, daños químicos o signos de uso excesivo. Si se observa alguna de estas condiciones, la eslinga NO DEBE USARSE y deberá ser retirada de circulación de manera inmediata.

PRUEBAS DE CLASIFICACIÓN

Pruebas	Resultado
Desempeño Dinámico - Seco	Cumple
Desempeño Dinámico - Humedo	Cumple
Desempeño Dinámico - Frío Seco	Cumple
Desempeño Dinámico - Cálido Seco	Cumple
Fuerza Estática	Cumple

NORMATIVIDAD

- ANSI Z359.13
- ANSI Z359.12



! ESTE EQUIPO NO PUEDE SER UTILIZADO COMO ESLINGA ENVOLVENTE