



ESLINGA DOBLE, CON PAQUETE ABSORBEDOR, EN REATA PLANA POLIÉSTER DE 1".

CAPACIDAD

Un (1) usuario con un peso promedio de 130 lb, hasta 310 lb (59 kg a 140 kg). Incluido dotación, equipos de protección personal y herramientas de

USOS

Hidrocarburos, Metalmecánico, Construcción, Infraestructura, Obras civiles, Mantenimientos, Telecomunicaciones, Montajes mecánicos, Minería e Industria en general.

DESCRIPCIÓN

Eslinga doble con paquete de absorbedor, fabricada en reata plana de 1 pulgada de poliéster de alta tenacidad. Este equipo está compuesto por un gancho pequeño con capacidad de 5000 lb y dos ganchos grandes, cada uno también con una capacidad de 5000 lb. Las costuras están realizadas con hilo de poliéster de colores diferenciados, lo que facilita su inspección visual, e incorpora presillas producidas en máquinas automatizadas. Certificada conforme a la norma ANSI Z359.13. Este diseño de doble terminal proporciona una medida de seguridad adicional, permitiendo al usuario mantener la conexión durante las tareas de trabajo y sus desplazamientos. La longitud total de la eslinga puede alcanzar un máximo de 1.8 metros. Además, cuenta con un paquete absorbedor de energía que limita las fuerzas de detención en caso de caída a un promedio de 4 kN (900 lb). Las costuras del paquete también están realizadas con hilo de poliéster y, al igual que en la eslinga, emplea presillas elaborados en máquinas automatizadas. Es importante destacar que las eslingas de detención de caídas NO deben ser utilizadas como eslingas de restricción o posicionamiento. Antes de cada uso, se debe realizar una inspección minuciosa del equipo para verificar la presencia de cortaduras, desgaste, oxidación, daños químicos o signos de uso excesivo. Si se identifica cualquiera de estas condiciones, la eslinga NO DEBE USARSE y debe ser retirada de servicio inmediatamente.

! ESTE EQUIPO NO PUEDE SER UTILIZADO COMO ESLINGA ENVOLVENTE



Arc Flash



Soldador



Dieléctrico

COMPONENTES

Componentes	Resistencia
Reata en Poliéster	8700 lb
Ganchos en Acero	5000 lb
Paquete Absorbedor	Fuerza de Tensión de 900 lb

Nota: Imagen de referencia. Colores y componentes pueden cambiar según disponibilidad, sin previo aviso.

PRUEBAS DE CLASIFICACIÓN

Pruebas	Resultado
Desempeño Dinámico - Una Conexión	Cumple
Desempeño Dinámico - Dos Conexiones	Cumple
Fuerza Estática Pierna 1	Cumple
Fuerza Estática Pierna 2	Cumple
Fuerza Estática Solo Piernas	Cumple
Dinámica de Cadera	Cumple

NORMATIVIDAD

- ANSI Z359.13
- ANSI Z359.12

