




ESLINGA SENCILLA DIELÉCTRICA DE 9KV RESORTADA, CON PAQUETE ABSORBEDOR, EN REATA TUBULAR.

CAPACIDAD

Un (1) usuario con un peso promedio de 130 lb, hasta 310 lb (59 kg a 140 kg). Incluido dotación, equipos de protección personal y herramientas de

USOS

Especial para trabajos eléctricos 9kV. Aplica para varios sectores: Eléctrico, Telecomunicaciones, Hidrocarburos, Construcción, Infraestructura, Obras civiles, Mantenimientos, Montajes mecánicos, Minería e Industria en general.

DESCRIPCIÓN

Eslinga Sencilla de 9 kV con Paquete Absorbedor, fabricada con reata tubular resortada de poliéster de alta tenacidad. Este equipo incluye un gancho pequeño dieléctrico con capacidad para 9000 voltios y un gancho grande, también con capacidad para 9000 voltios. Diseñada específicamente para realizar trabajos eléctricos, presenta costuras en hilo de poliéster de diferentes colores que facilitan su inspección. Las presillas han sido elaboradas en máquinas automatizadas, lo que garantiza un acabado de alta calidad. Certificada bajo normas ANSI Z359.13. La reata tubular resortada proporciona una mayor movilidad al trabajador, minimizando el riesgo de enredos durante la operación o el desplazamiento. La longitud de la eslinga alcanza un máximo de 1,8 metros. Incorpora un paquete absorbedor de energía que limita las fuerzas de detención en caso de caída a un promedio de 4 kN (900 lb). Las costuras, realizadas en hilo de poliéster de colores diferenciados, también facilitan la inspección, Las presillas han sido producidos en máquinas automatizadas. Es importante señalar que las eslingas diseñadas para la detención de caídas NO deben ser utilizadas como eslingas de restricción o posicionamiento. Antes de cada uso, es esencial realizar una inspección minuciosa del equipo para detectar posibles cortes, desgaste, oxidación, daños químicos o signos de uso excesivo. Si se observa cualquiera de las condiciones anteriores, la eslinga NO DEBE USARSE y debe retirarse de inmediato.

! ESTE EQUIPO NO PUEDE SER UTILIZADO COMO ESLINGA ENVOLVENTE



COMPONENTES

Componentes	Resistencia
Reata Tubular en	8700 lb
Ganchos Dieléctricos	5000 lb-Resistencia Dieléctrica de 9kv
Paquete Absorbedor	Fuerza de Tensión de 900 lb

Nota: Imagen de referencia. Colores y componentes pueden cambiar según disponibilidad, sin previo aviso.

PRUEBAS DE CLASIFICACIÓN

Pruebas	Resultado
Desempeño Dinámico - Seco	Cumple
Desempeño Dinámico - Humedo	Cumple
Desempeño Dinámico - Frío Seco	Cumple
Desempeño Dinámico - Cálido Seco	Cumple
Fuerza Estática	Cumple

NORMATIVIDAD

