

Ganchos Grandes Dieléctricos de 9000V-5000lb

Gancho Pequeño Dieléctrico de 9000V-5000lb

Paquete Absorbedor de 900lb

Costuras Computarizadas

Porta Etiquetas

Reata Tubular Resortada

ESLINGA DOBLE RESORTADA DIELÉCTRICA DE 9KV, CON PAQUETE ABSORBEDOR, EN REATA TUBULAR.

CAPACIDAD

Un (1) usuario con un peso promedio de 130 lb, hasta 310 lb (59 kg a 140 kg). Incluido dotación, equipos de protección personal y herramientas de

USOS

Especial para trabajos eléctricos 9kV. Aplica para varios sectores: Eléctrico, Telecomunicaciones, Hidrocarburos, Construcción, Infraestructura, Obras civiles, Mantenimientos, Montajes mecánicos, Minería e Industria en general.

DESCRIPCIÓN

Eslinga Doble Dieléctrica 9 kV de Detención de Caídas, con un desacelerador interno de caída y fabricada con una resistente reata tubular de poliéster de alta tenacidad, certificada bajo la norma ANSI Z359.13. Consta de un gancho pequeño dieléctrico de 9000 voltios y dos ganchos grandes, también de 9000 voltios, lo que la hace ideal para trabajos eléctricos donde la maniobrabilidad es crucial. Además, incluye presillas de hilo de poliéster en diferentes colores para facilitar su inspección, producidas en máquinas automatizadas. Su diseño cuenta con un doble terminal como medida de seguridad adicional, permitiendo que el usuario se mantenga conectado durante el trabajo y en sus desplazamientos. La eslinga tiene una longitud máxima de 1.8 m. Incorpora un paquete absorbente de energía que limita las fuerzas de detención de caídas a un promedio de 4 kN (900 lb), con costuras en hilo de poliéster de diferentes colores para una inspección visual más sencilla, con costuras realizadas en máquinas automatizadas. Es importante resaltar que las eslingas de detención de caídas NO deben utilizarse como eslingas de restricción o posicionamiento. Antes de cada uso, se recomienda realizar una inspección detallada para verificar la existencia de cortaduras, desgaste, oxidación, daños químicos o signos de exceso de uso. Si se observa cualquiera de estos problemas, NO DEBE USARSE y debe retirarse de servicio de inmediato.

! ESTE EQUIPO NO PUEDE SER UTILIZADO COMO ESLINGA ENVOLVENTE



Arc Flash



Soldador



Dieléctrico

COMPONENTES

Componentes	Resistencia
Reata Tubular en	8700 lb
Ganchos Dieléctricos	5000 lb-Resistencia Dieléctrica de 9kv
Paquete Absorbedor	Fuerza de Tensión de 900 lb

Nota: Imagen de referencia. Colores y componentes pueden cambiar según disponibilidad, sin previo aviso.

PRUEBAS DE CLASIFICACIÓN

Pruebas	Resultado
Desempeño Dinámico - Una Conexión	Cumple
Desempeño Dinámico - Dos Conexiones	Cumple
Fuerza Estática Pierna 1	Cumple
Fuerza Estática Pierna 2	Cumple
Fuerza Estática Solo Piernas	Cumple
Dinámica de Cadera	Cumple

NORMATIVIDAD

- ANSI Z359.13
- ANSI Z359.12

