



ESLINGA SENCILLA REGULABLE DE POSICIONAMIENTO/RESTRICCIÓN, EN CUERDA.

CAPACIDAD

Un (1) usuario con un peso promedio de 130 lb, hasta 310 lb (59 kg a 140 kg). Incluido dotación, equipos de protección personal y herramientas de

USOS

Hidrocarburos, Metalmecánico, Construcción, Infraestructura, Obras civiles, Mantenimientos, Telecomunicaciones, Montajes mecánicos, Minería e Industria en general.

DESCRIPCIÓN

Eslinga Sencilla Regulable de Posicionamiento/Restricción, fabricada en cuerda de poliéster, Certificada bajo ANSI Z359.3. Está compuesta por dos ganchos en acero pequeños de 5000 lb. Las costuras, realizadas con hilo de poliéster de diferentes colores, facilitan su inspección. Además, las presillas han sido elaboradas en máquinas automatizadas y la longitud máxima es de 1.8 metros.

Este equipo forma un subsistema personal destinado a la restricción y/o posicionamiento, siendo especialmente recomendado para trabajos en altura. Actúa como un sistema complementario a los arneses, contribuyendo a la restricción de caídas y al posicionamiento seguro del usuario.

La eslinga cuenta con un sistema ajustable de 5000 lb que brinda una máxima seguridad, permitiendo modificar la longitud de cada tramo para eliminar distancias innecesarias de caída libre, y así regular una mejor posición y un ajuste seguro.

Es importante destacar que las eslingas de restricción y/o posicionamiento, NO deben utilizarse como eslingas para detener caídas.

Antes de su uso, es esencial realizar una inspección minuciosa en busca de cortaduras, desgaste, oxidación, daños químicos o signos de exceso de uso. Si se detecta cualquiera de estas condiciones, NO DEBE USARSE y debe retirarse de inmediato del servicio.



Arc Flash



Soldador



Dieléctrico

COMPONENTES

Componentes	Resistencia
Cuerda en Poliéster	7900 lb
Ganchos en Acero	5000 lb
Hebilla Regulable	5000 lb

Nota: Imagen de referencia. Colores y componentes pueden cambiar según disponibilidad, sin previo aviso.

PRUEBAS DE CLASIFICACIÓN

Pruebas	Resultado
Deslizamiento y Fuerza Estática - Restricción	Cumple
Deslizamiento y Fuerza Estática - Posicionamiento	Cumple
Resistencia - Abrasión	Cumple
Resistencia Dinámica - Restricción	Cumple
Resistencia Dinámica - Posicionamiento	Cumple

NORMATIVIDAD

ANSI Z359.3
ANSI Z359.12

