



ESLINGA DOBLE, CON PAQUETE ABSORBEDOR, EN CUERDA.

CAPACIDAD

Unb (1) usuario con un peso promedio de 130 lb, hasta 310 lb (59 kg a 140 kg). Incluido dotación, equipos de protección personal y herramientas de trabajo..

USOS

Hidrocarburos, Metalmecánico, Construcción, Infraestructura, Obras civiles, Mantenimientos, Telecomunicaciones, Montajes mecánicos, Minería e Industria en general.

DESCRIPCIÓN

Eslinga doble con paquete absorbedor, fabricada en cuerda de poliéster. Incorpora dos ganchos grandes con capacidad de 5000 lb cada uno y un gancho pequeño con la misma capacidad. Además, cuenta con presillas en hilo de poliéster de diferentes colores, lo que facilita su inspección, y son elaboradas en máquinas automatizadas. Esta eslinga está certificada bajo la norma ANSI Z359.13 y tiene una longitud máxima de 1.8 m. Su paquete absorbedor de energía limita las fuerzas de detención de caída a un promedio de 4 kN (900 lb) y presenta costuras en hilo de poliéster, también en diferentes colores para facilitar su inspección, con presillas producidos en máquinas automatizadas. El diseño de doble terminal ofrece una medida de seguridad adicional, permitiendo al usuario permanecer conectado durante el trabajo y en sus desplazamientos. Es importante resaltar que las eslingas de detención de caídas NO deben utilizarse como eslingas de restricción y/o posicionamiento. Antes de usar la eslinga, es imprescindible realizar una inspección exhaustiva para detectar cualquier cortadura, desgaste, oxidación, daño químico o signos de exceso de uso. Si se observa alguna de estas condiciones, NO DEBE UTILIZARSE y se debe retirar de servicio de inmediato.

! ESTE EQUIPO NO PUEDE SER UTILIZADO COMO ESLINGA ENVOLVENTE



Arc Flash



Soldador



Dieléctrico

COMPONENTES

Componentes	Resistencia
Cuerda en Poliéster	7900 lb
Ganchos en Acero	5000 lb
Paquete Absorbedor	Fuerza de Tensión de 900 lb

Nota: Imagen de referencia. Colores y componentes pueden cambiar según disponibilidad, sin previo aviso.

PRUEBAS DE CLASIFICACIÓN

Pruebas	Resultado
Desempeño Dinámico - Una Conexión	Cumple
Desempeño Dinámico - Dos Conexiones	Cumple
Fuerza Estática Pierna 1	Cumple
Fuerza Estática Pierna 2	Cumple
Fuerza Estática Solo Piernas	Cumple
Dinámica de Cadera	Cumple

NORMATIVIDAD

ANSI Z359.13
ANSI Z359.12

