



ESLINGA DOBLE EN CABLE DE ACERO INOXIDABLE, CON PAQUETE ABSORBEDOR PARA SOLDADOR Y OTROS TRABAJOS EN CALIENTE.

CAPACIDAD

Un (1) usuario con un peso promedio de 130 lb, hasta 310 lb (59 kg a 140 kg). Incluido dotación, equipos de protección personal y herramientas de

USOS

Especial para trabajos con soldadura, fundición, esmerilado, pulido, entre otros trabajos en caliente. Aplica para varios sectores y trabajos como siderúrgicas, fundición, metalmecánicas, construcción, infraestructura, obras civiles, mantenimientos, montajes mecánicos, minería e Industria en general.

DESCRIPCIÓN

Eslinga Doble con Paquete Absorbente, fabricada en cable de acero inoxidable de 8 mm, siendo ideal para trabajos relacionados con soldadura, fundición, esmerilado, pulido y otras actividades en caliente. Esta eslinga cuenta con certificación bajo la norma ANSI Z359.13 y tiene una longitud de hasta 1.8 metros.

Su diseño incluye un sistema de doble terminal como medida de seguridad adicional, que permite al usuario mantenerse conectado durante el trabajo y los desplazamientos. Está compuesta por dos ganchos grandes con una capacidad de 5000 lb y un gancho pequeño también de 5000 lb, todos con terminaciones encapsuladas y ponchadas para una mayor seguridad.

Además, cuenta con un paquete absorbente de energía que limita las fuerzas de detención en caso de caída a un promedio de 4 kN (900 lb). Las costuras están realizadas en hilo de poliéster de diferentes colores para facilitar su inspección, y las presillas son elaborados con maquinaria automatizada.

Es importante destacar que las eslingas de detención de caídas NO deben ser utilizadas como eslingas de restricción y/o posicionamiento. Antes de anclarse, es fundamental realizar una inspección exhaustiva, verificando que no haya alambres, torzales rotos, torcidos o sueltos, así como la presencia de oxidación, daños químicos, exceso de uso u otros daños visibles. Si se encuentra alguna de estas condiciones, NO DEBE USARSE y debe retirarse de inmediato.

! ESTE EQUIPO NO PUEDE SER UTILIZADO COMO ESLINGA ENVOLVENTE



Arc Flash



Soldador



Dieléctrico

COMPONENTES

Componentes	Resistencia
Cable de Acero Inoxidable	28kN
Ganchos en Acero	5000 lb
Paquete Absorbedor	Fuerza de Tensión de 900lb

Nota: Imagen de referencia. Colores y componentes pueden cambiar según disponibilidad, sin previo aviso.

PRUEBAS DE CLASIFICACIÓN

Pruebas	Resultado
Desempeño Dinámico - Una Conexión	Cumple
Desempeño Dinámico - Dos Conexiones	Cumple
Fuerza Estática Pierna 1	Cumple
Fuerza Estática Pierna 2	Cumple
Fuerza Estática Solo Piernas	Cumple
Dinámica de Cadera	Cumple

NORMATIVIDAD

ANSI Z359.13
ANSI Z359.12



Acreditado por ONAC