



ARNÉS TIPO H, EN REATA POLIÉSTER 4 ANILLOS EN ACERO.

CAPACIDAD

Está diseñado y fabricado con capacidad para un (1) usuario con un peso promedio de 130 lb, hasta 310 lb (59 kg a 140 kg), incluyendo dotación, equipos de protección personal y herramientas de trabajo.

USOS

Hidrocarburos, Metalmecánico, Construcción, Infraestructura, Obras civiles, Mantenimientos, Telecomunicaciones, Montajes mecánicos, Minería e Industria en general.

DESCRIPCIÓN

Arnés tipo H fabricado en reata poliéster, equipado con 4 anillos en acero con una capacidad de carga de 5000 lb, distribuidos de la siguiente forma: una argolla dorsal tipo "D" destinada a la detención y/o restricción de caídas, una argolla externa (dos ojos en reata) para ascenso y descenso controlado, y dos Anillos de cadera tipo "D" para posicionamiento y/o restricción. Cuenta con certificación ANSI 359.11.

Cuenta con dos indicadores de impacto para evidenciar posible caídas no reportadas por el usuario, brindando así seguridad adicional al producto, además, incluye dos porta eslingas confeccionados en cinta con broche, los cuales son utilizados para sujetar los ganchos de la eslinga en reposo (NO SON PORTA HERRAMIENTAS).

Las costuras son realizadas con hilo de poliéster de alta tenacidad y de diferentes colores para facilitar su inspección. Las presillas han sido cosidas en máquinas automatizadas, garantizando su durabilidad y resistencia.

El espaldar es amplio y flexible, lo que permite que, en caso de caída, la energía del impacto se distribuya de manera eficiente, brindando así una mayor seguridad al usuario. Este diseño también proporciona comodidad durante largas jornadas de trabajo

Se debe utilizar el equipo adecuado según el peligro, riesgo, condiciones de trabajo y condiciones ambientales, ya que estas pueden provocar accidentes y muerte al usuario, al igual afectar la efectividad, vida útil y provocar daños prematuros en el equipo.

Antes de cada uso, se debe llevar a cabo una inspección minuciosa para identificar posibles cortaduras, desgastes, desgarros, costuras sueltas, oxidación, daños por productos químicos, signos de uso excesivo u otros. Si se detecta alguna de estas condiciones, el equipo NO DEBE UTILIZARSE y debe ser retirado de servicio de inmediato.



Arc Flash



Soldador



Dieléctrico

COMPONENTES

| Componentes        | Resistencia |
|--------------------|-------------|
| Reata en Poliéster | 6600 lb     |
| Anillos en Acero   | 5000 lb     |
| Hebillas en Acero  | 4000 lb     |

Nota: Imagen de referencia. Colores y componentes pueden cambiar según disponibilidad, sin previo aviso.

PRUEBAS DE CLASIFICACIÓN

| Pruebas                                | Resultado |
|----------------------------------------|-----------|
| Estática Dorsal                        | Cumple    |
| Estática de Esternón                   | Cumple    |
| Estática de Cadera                     | Cumple    |
| Estática para Aparcamiento de Eslingas | Cumple    |
| Dinámica Dorsal de Pie                 | Cumple    |
| Dinámica Dorsal de Cabeza              | Cumple    |
| Dinámica de Esternón                   | Cumple    |
| Estática de Indicador de Impacto       | Cumple    |

NORMATIVIDAD

ANSI Z359.11  
ANSI Z359.12



Acreditado por ONAC