



ARNÉS DE RESCATE TIPO Y, EN REATA POLIÉSTER CON DISEÑO EXCLUSIVO MARCA XP SAFETY, 5 ANILLOS EN ACERO 5000LB, INCLUYE MOSQUETÓN EN ACERO, CON SOPORTE LUMBAR Y PORTA ACCESORIOS.

CAPACIDAD

Está diseñado y fabricado con capacidad para un (1) usuario con un peso promedio de 130 lb, hasta 310 lb (59 kg a 140 kg), incluyendo dotación, equipos de protección personal y herramientas de trabajo.

USOS

Especial para rescatistas, brigadistas, bomberos, personal industrial y otros trabajos de alto riesgo como poda de árboles, torrentismo, rappel. Aplica para varios sectores: Hidrocarburos, Metalmecánico, Construcción, Infraestructura, Obras civiles, Mantenimientos, Telecomunicaciones, Montajes mecánicos, Minería e Industria en general.

DESCRIPCIÓN

El Arnés en Y de Rescate XP SAFETY, fabricado con reata de poliéster de alta resistencia, cuenta con soporte lumbar y cinco anillos de 5000 lb: dorsal, externo, frontal y dos en la cadera. Es ideal para rescate, brigadas de emergencia, bomberos, poda de árboles, torrentismo y rappel, cumpliendo con la certificación ANSI 359.11. Incluye dos porta accesorios laterales (máx. 8 lb), recubiertos con reata tubular resistente a la abrasión, que permiten mantener las manos libres en altura, sin ser aptos para detención de caídas, suspensión o posicionamiento. Sus costuras en hilo de poliéster de alta tenacidad tienen colores contrastantes para facilitar la inspección. Las presillas están cosidas en máquinas automatizadas para mayor resistencia y durabilidad. El soporte lumbar termoformado y acolchado ofrece ergonomía y transpirabilidad. Se conecta a las perneras con ajuste frontal y espaldar regulable para adaptarse a distintas tallas. Su diseño distribuye las reatas y el espaldar flexible disipa la energía en caso de caída. Incluye dos indicadores de impacto y dos porta eslingas con broche para sujetar ganchos en reposo (NO SON PORTA HERRAMIENTAS). IMPORTANTE: La argolla lumbar trasera en forma de "D" NO debe usarse para restringir el movimiento ni para detener caídas, ya que no soporta el peso completo del usuario. Sirve para regular las correas. Debe usarse según el peligro, riesgo y condiciones laborales para evitar accidentes graves o fatales y daños prematuros. Antes de cada uso, se debe inspeccionar para identificar cortes, desgaste o costuras sueltas. Si presenta fallas, NO DEBE USARSE y debe retirarse de servicio de inmediato.



COMPONENTES

Componentes	Resistencia
Reata en Poliéster	6600 lb
Anillos en Acero	5000 lb
Hebillas en Acero	4000 lb

Nota: Imagen de referencia. Colores y componentes pueden cambiar según disponibilidad, sin previo aviso.

PRUEBAS DE CLASIFICACIÓN

Pruebas	Resultado
Estática Dorsal	Cumple
Estática de Esternón	Cumple
Estática de Cadera	Cumple
Estática para Aparcamiento de Eslingas	Cumple
Dinámica Dorsal de Pie	Cumple
Dinámica Dorsal de Cabeza	Cumple
Dinámica de Esternón	Cumple
Estática de Indicador de Impacto	Cumple

NORMATIVIDAD

