



Tipo de Kit

Kit línea de vida vertical portátil, en cuerda poliéster de alta tenacidad de 14 mm.

Capacidad de Carga

Está diseñado y fabricado con capacidad para un (1) usuario con un peso promedio de 130 lb, hasta 310 lb (59 kg a 140 kg), incluyendo dotación, equipos de protección personal y herramientas de trabajo.

Sectores y Usos

Construcción, infraestructura, obras civiles, mantenimientos, telecomunicaciones, montajes mecánicos, minería e Industria en general.

Descripción

Kit de línea de vida vertical portátil, en cuerda de 14 mm, de 10 m, 15 m, 20 m, 25 m, 30 m, 40 m, 50 m y 60 m.

Está compuesta por: 1 cuerda de 14 mm con un extremo presillado en cuerda con guardacabo galvanizado de 1/2" conectado a un mosquetón giratorio N-2750 en aluminio, 1 eslinga sencilla de detención de caídas de 90 cm con paquete absorbedor de energía, certificada bajo ANSI Z359.13. Está compuesta por 1 gancho pequeño en acero de 5000 lb y 3/4" de apertura y un extremo en reata conectado a 1 Rope Grab (Freno automático) de acero inoxidable en la cuerda, 1 TieOff 304-N-20 en reata de 80 cm, 1 contrapeso, 1 Tula de 60 Litros.

! Antes de anclarse se debe inspeccionar y observar si tiene cortaduras, desgaste, oxidaciones, daños químicos o exceso de uso, si el daño es visible NO DEBE USARSE Y SE DEBE RETIRAR DE USO INMEDIATAMENTE

Normatividad

ANSI ASC A14.3
ANSI Z359.12
CSA Z259.12
ANSI Z359.13
UNE-EN 795:2012



Componentes	Material	Resistencia
Cuerda	Nylon/poliéster de alta tenacidad	7900 lb
Mosquetón giratorio N-2750	Aluminio	5000 lb/22.2 kN
Guardacabo	Acero galvanizado	Na
Gancho de 3/4" de apertura en la Eslinga de 90 cm	Acero	5000 lb/22.2 kN
Ropegrab	Acero inoxidable	3600 lb/16 kN
Contrapeso	Lona Morral	Na
Tula 60 Litros	Lona Morral	Na
Paquete absorbedor certificado ANSI Z359.13	Poliéster alta tenacidad	Fuerza detención de caída 4 kN (900 libras)